アコマ動物用麻酔器

New Isepo イセポ

麻酔器専門メーカーがおくる
動物用麻酔器のニュースタンダード

おもな特長

スリムなボディと機能性の融合
徹底したセーフティポリシーのもとに設計

- 使いやすさと安全性を追求した呼吸回路
- 自動/手動切替コックを標準装備
- 搭載されたリリーフ弁により圧損傷を防止
- 流量計はO_2、AIRの二本立て
- 視認性の良いポジションに麻酔用人工呼吸器を搭載
- 本体下部にはエアーコンプレッサー搭載可能
  （コンプレッサーはAIR流量計とAssistの駆動ガスとして利用可能）
- それぞれの施設にあった余剰ガス処理が可能

国産麻酔器専門メーカーならではの
アフターメンテナンスサービスをお届けします。

Isepo

inhalation anesthesia apparatus

model : Isepo

inhalation anesthesia apparatus

販売名	アコマ動物用麻酔器 Isepo
承認番号	25動薬第1101号
品名コード	924-15-50

ガス供給圧	O_2、AIR、共に350～500kPa
流量計	O_2、AIR　0～5L/min　連続可変
二酸化炭素吸収装置	キャニスター容量 900mL
酸素フラッシュ	35～75L/min
気化器装着架台	アコマ気化器MKⅢa 1台装着可能
回路内圧計	－10～70hPa
警報及び安全装置	O_2供給圧低下警報、陽圧安全弁、リリーフ弁
外形寸法	(幅)461×(奥行き)533×(高さ)1270 mm ※突起部含まず
モニターシェルフ	(幅)423×(奥行き)299 mm　許容重量10Kg
重量	約30.8Kg

搭載例

アコマ人工呼吸器Assist
アコマエアーコンプレッサードライA
アコマ動物気化器 ＭＫⅢai

アコマ動物用 気化器MKⅢa

ai(イソフルラン)　as(セボフルラン)

販売名	アコマ動物用気化器MKⅢai / as
承認番号	18消安第837号 / 18消安第838号
品名コード	S(スタンダードタイプ) 924-11-22 / 924-11-32 K(キータイプ) 924-11-26 / 924-11-36
本体外形	135mm(幅)×200mm(奥行)×190mm(高さ)
重量	約7.5kg

Assist

豊富な呼吸モードと多彩な機能を搭載したコンパクト人工呼吸器。

販売名	アコマ動物用人工呼吸器ASSIST
承認番号	24動薬第1290号
品名コード	924-35-50
本体外形	317mm(幅)×216mm(奥行)×138mm(高さ)
重量	約5kg

呼吸モード：VCV、PCV、VC-SIMV(CPAP)
オプション：遠隔操作ユニット、アラームランプ

dry-a

麻酔器に搭載可能で静音設計、トラブルの原因である水の排出はありません。



販売名	アコマエアーコンプレッサー ドライA
品名コード	104-16-10
本体外形	360mm(幅)×270mm(奥行)×512mm(高さ)
重量	約28kg

「麻酔ガスに空気を使用したい」、「ベンチレーターの駆動ガスで使用する酸素を軽減したい」などのご要望にお応えします！

製造販売業者

アコマ医科工業株式会社

本　社　〒113-0033　東京都文京区本郷2-27-17 ICNビル6F　TEL:03-3811-4151　FAX:03-3811-4158
首都圏営業部　〒333-0866　川口市芝3-19-5　TEL:048-264-7330　FAX:048-264-7331
大阪営業所　〒530-0043　大阪市北区天満4-4-4　TEL:06-6351-4530　FAX:06-6351-4513

ホームページ http://www.acoma.com/

- 仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- カタログに記載の内容および仕様は、平成26年5月現在のものです。
- 本製品を使用する前に必ず添付文書・取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
- 性能維持のため、定期点検およびオーバーホールを受ける必要があります。
  詳しくは弊社カスタマーサポート、または営業担当までお問い合わせください。
- 写真はイメージです。実物の色味とは異なります。
- 〔営業時間〕8:30～17:00(土、日祝日及び休日を除く)

Printed in Japan 2014-05-2